

Ferroline C8 / C15 / C18 / C20

Ar/CO₂

DIN EN ISO 14175: ArC-8 - M20 / ArC-15 - M20 / ArC-18 - M21 // ArC-20 - M21

Marcação

Caracterização de acordo com
ADR

UN 1956 GÁS COMPRIMIDO,
N.E.P. (ÁRGON, DÍOXIDO DE
CARBONO), 2.2, (E)

Propriedades essenciais

gás comprimido, mais pesado que o ar, incolor, inodoro

Marcação da garrafa



Cor da ogiva: verde claro

Símbolos de riscos



Para obter informações de segurança adicionais, consulte a folha de dados de segurança PT-CO2-AR-01

Válvulas/Reguladores

Conexão de válvula

200 bar: NF E 29-650-C (rosca macho Ø21,7 x 1,814 direita)
300 bar: ISO 5145 Nr. 30 (rosca macho Ø30 x 2 direita)



Reguladores aconselhados

Spectrotec Constant 2000

Especificações / Garrafas						
		Ferroline C8	Ferroline C15	Ferroline C18	Ferroline C20	
Composição						
Ar	=	92	85	82	80	Vol.-%
CO ₂	=	8	15	18	20	Vol.-%
Impurezas						
H ₂ O	≤	80	80	80	80	ppm
O ₂	≤	20	20	20	20	ppm
Garrafa / Conteúdo						
F 20 200 bar		4,5	4,7	4,8	4,8	m ³
F 50 200 bar		11,2	11,6	11,9	12,0	m ³
F 50 300 bar		15,9	16,6	16,9	17,1	m ³
F 33 300 bar MegaTop		10,5	-	11,1	-	m ³
F 50 300 bar MegaTop		15,9	-	16,9	-	m ³
F 50*12 300 bar		191,0	198,7	202,4	205,0	m ³
MegaPack C4 300 bar Duplex		191,0	198,7	202,4	205,0	m ³
MegaPack C6 300 bar		286,4	-	-	-	m ³
MegaPack C6 300 bar Duplex		-	298,1	303,6	307,5	m ³